

Настройка Windows окружения

MSYS2

1. **Установка** пакетного менеджера **MSYS2**, который упрощает управление компонентами сборочного окружения. Последняя версия MSYS2 с поддержкой Windows 7 [здесь](#).
 - Установку рекомендуется производить в каталог `c:/opt/MSYS64`, что позволит устанавливать в единый каталог `c:/opt/` и другие пакеты, например, Python и Qt.
 - При проблемах с фокусом в Windows 11 (отсутствует клавиатурный ввод после передачи фокуса мышью окну терминала MSYS2) предлагается отключить/переключить визуальные эффекты в системе.
2. Обновление списка пакетов и основных пакетов оболочки MSYS2:

```
расман -Syu
```

Справка по параметрам `расман`'а доступна по [ссылке](#).

3. После основного этапа обновления необходимо ещё раз проверить наличие дополнительных обновлений:

```
расман -Syu
```

При проблемах с доступом к тому или иному зеркалу репозитория программ можно отредактировать список зеркал в файлах `/etc/расман.d/mirrorlist.*`

4. Поиск программ в репозитории MSYS2

```
расман -Ss <package_name>
```

5. Установка программ из репозитория MSYS2

```
расман -S <package_name>
```

Python

1. Загрузить установщик с официального сайта по [ссылке](#). Для запуска Python 3.9+ в Windows 7 можно использовать неофициальный установщик [PythonWin7](#).
2. Установить Python из установщика.
 - Установку рекомендуется производить в каталог `c:/opt/python/v3.xy`
 - По окончании установки рекомендуется согласиться с отключением ограничения на длину переменной `PATH` в 260 символов.
3. Установка переменных окружения Python внутри MSYS2:
 - Добавить в файл `~/ .bashrc` пути до исполняемого файла Python и каталога `Scripts`

```
export PATH="/c/opt/Python/v3.12:/c/opt/Python/v3.12/Scripts:$PATH"
```

4. Ручная при необходимости установка переменных окружения в Windows:
 - Для Windows 10: Параметры → Система → О программе → Дополнительные параметры системы → Переменные среды... → Системные переменные → Path [Изменить].
Добавить два соответствующих каталога:

```
C:\opt\Python\v3.12  
C:\opt\Python\v3.12\Scripts
```

Qt over aqtinstall

Установка библиотеки Qt с помощью [aqtinstall](#).

- При установленном Python и pip:

```
pip install -U pip  
pip install aqtinstall
```

- Просмотр доступных версий:

```
aqt list-qt windows desktop
```

Долгое ожидание и получение ошибки вида ERROR : Failed to download checksum for the file 'Updates.xml' from mirrors '['<https://download.qt.io>']' говорит о том, что доступ к скачиванию скорее всего запрещён по ip адресу. Для решения проблемы необходимо либо изменить запрашиваемое зеркало в [настройках](#) программы, либо производить запросы с иного ip адреса. Также на Хабре [представлено](#) решение с использованием зеркал Яндекса:

```
[aqt]  
baseUrl: https://qt-mirror.dannhauer.de/  
  
[requests]  
max_retries_on_checksum_error: 1  
max_retries_to_retrieve_hash: 1  
INSECURE_NOT_FOR_PRODUCTION_ignore_hash: True  
  
[mirrors]  
fallbacks:  
  https://mirrors.ocf.berkeley.edu/qt  
  https://qt.mirror.constant.com/  
  https://ftp.acc.umu.se/mirror/qt.io/qtproject/  
  https://qtproject.mirror.liquidtelecom.com/  
  https://ftp.jaist.ac.jp/pub/qtproject  
  http://ftp1.nluug.nl/languages/qt  
  https://mirrors.dotsrc.org/qtproject  
  https://mirror.yandex.ru/mirrors/qt.io
```

В данном случае программу запускать следующим образом

```
aqt -c aqt.cfg ...
```

- Просмотр доступных сборок библиотеки:

```
aqt list-qt windows desktop --arch 6.6.2  
win64_mingw win64_msvc2019_64 win64_msvc2019_arm64 wasm_singlethread  
wasm_multithread
```

- Установка Qt SDK версии 6.6.2 для MinGW со всеми доступными модулями:

```
aqt install-qt windows desktop 6.6.2 win64_mingw -m all --outputdir /c/opt/Qt
```

- Для использования Qt SDK совместно с окружением MSYS2/MinGW64, необходимо установить переменную окружения, например, с помощью ~/.bashrc

```
export SETUPTOOLS_USE_DISTUTILS=stdlib
```

В противном случае возможно появление ошибки VC6.0 is not supported

- Также необходимо установить переменную PATH:

```
export PATH="/c/opt/Qt/6.6.2/mingw_64/bin:$PATH"
```

Qt from source

Установка из исходного кода

Проблема

Идея состоит в том, чтобы использовать статическую линковку стандартных библиотек в создаваемой программе. Тогда её распространение не потребует наличия библиотек MinGW. Всё хорошо работает для программ, не использующих внешние библиотеки. Однако, если подключить внешние библиотеки, то уже им требуются стандартные библиотеки и программа не работает. Для решения этой проблемы необходимо скомпилировать библиотеку Qt с параметрами `-static-libgcc -static-libstdc++`. Инструкция по сборке доступна по [ссылке](#).

- Установка [Perl](#). Установщик сам прописывает все необходимые переменные окружения и Perl работоспособен сразу после установки.
- Установка [Node.js](#). В среде MSYS2 надо добавить данные в PATH:

```
export PATH="/c/opt/Node.js:$PATH"
```

- Установка [html5lib](#):

```
pip install html5lib
```

В среде MSYS2 задать переменную в которых python ищет модули:

```
export PYTHONPATH="/c/opt/Python/v3.12/lib/site-packages"
```

- Установка [GPerf](#):

```
расман -S gperf
```

- Установка [Bison](#):

```
расман -S bison
```

- Установка [Flex](#):

```
pacman -S flex
```

- Установка Clang для QDoc

1. Скачать исходный код /длительная операция/ релиза с версией 18.1.2:

```
git clone --branch llvmorg-18.1.2 https://github.com/llvm/llvm-project.git source
cd source
```

Список релизов доступен по [ссылке](#).

2. Компиляция:

```
mkdir build
cd build
cmake ../llvm -G Ninja -DLLVM_ENABLE_PROJECTS=clang -
DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=c:\opt\LLVM\release
ninja -j8
```

3. Проверка сборки:

```
ninja -j8 check-all
```

4. Установка в указанный ранее каталог c:\opt\LLVM\release:

```
ninja install
```

5. Для обнаружения установленного Clang'a в системе необходимо добавить в переменную Path путь до утилиты llvm-config, которая используется для получения основных каталогов Clang

```
export PATH="$PATH:/c/opt/LLVM/release/bin"
```

Также, чтобы сборка не была ограничена средой MSYS2, в системную переменную Path необходимо добавить каталог C:\opt\LLVM\release\bin.

- Клонирование Open-Source репозитория Qt:

```
git clone git://code.qt.io/qt/qt5.git src
```

- Переключение на требуемую ветку. Метки веток можно посмотреть по [ссылке](#):

```
cd src
git switch 6.6.2
```

- Подключение модулей Qt с помощью скрипта init-repository (будет загружено ~15ГБ данных):

```
perl init-repository
```

- Конфигурирование сборки Qt SDK в среде MSYS2:

```
mkdir build
cd build
```

```
../configure -cmake-generator Ninja -prefix /opt/Qt/6.6.2/mingw_64-libstd-static -qt-zlib -qt-libb2 -no-zstd
```

- Здесь же производится конфигурирование набора возможностей библиотеки путём указания директив либо 'qt', либо 'system', например, -qt-zlib, -qt-libb2, -no-zstd. Подробности по [ссылке](#).
 - Сводная информация конфигурирования сохраняется и доступна в файле build/config.summary.
 - При возникновении ошибок или необходимости произвести повторную конфигурацию модулей необходимо удалить файл CMakeCache.txt из каталога build.
- Сборка и установка Qt SDK:

```
cmake --build . --parallel  
cmake --install .
```

MinGW

- Установка полного набора инструментов компилятора (compiler toolchains). Внимание, размер установленных файлов более 900МБ:

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

Будет предложено установить следующие пакеты:

```
- mingw-w64-ucrt-x86_64-binutils  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-crt-git  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-headers-git  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-libmangle-git  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-libwinpthread-git  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-make  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-pkgconf  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-tools-git  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-winthreads-git  
- mingw-w64-ucrt-x86_64-winstorecompat-git
```

- Здесь же из репозитория MSYS2 можно установить утилиты сборки make и cmake:

```
pacman -S make
```

```
pacman -S cmake
```

При необходимости изменить генератор cmake, используемый по умолчанию, необходимо в файле /.bashrc установить соответствующую переменную среды:

```
export CMAKE_GENERATOR="MSYS Makefiles"
```

Для статической сборки стандартных библиотек C/C++ и библиотеки libwinpthread из MinGW

необходимо установить некоторые параметры линковщика (подробности по [ссылке](#)):

```
export LDFLAGS="-static-libgcc -static-libstdc++ -Wl,-Bstatic,--whole-archive  
-lwinpthread -Wl,-Bdynamic,--no-whole-archive"
```

- Для работы в оболочке MSYS2 добавить в файл `~/ .bashrc` путь до исполняемых файлов компилятора:

```
export PATH="/c/opt/MSYS64/mingw64/bin:$PATH"
```

- При необходимости добавить в системную переменную Path операционной системы Windows дополнительное значение для обнаружения исполняемых файлов MinGW:

```
C:\msys64\mingw64\bin
```

- Здесь же логичным является установка Git:

```
pacman -S git
```

Deploying your application

Для развёртывания приложения в операционной системе Windows служит утилита `windeployqt`, которая копирует необходимые для работы приложения библиотеки из Qt и рантайма компилятора:

```
windeployqt application.exe
```

В случае, если рантайм компилятора не требуется, то используется параметр `-no-compiler-runtime`:

```
windeployqt application.exe -no-compiler-runtime
```

Подробности по ссылке <https://doc.qt.io/qt-6/windows-deployment.html>

From:

<https://www.jurik-phys.net.ru/> - **Jurik-Phys.Net.Ru**

Permanent link:

<https://www.jurik-phys.net.ru/itechnology:cpp:build:win>

Last update: **2025/09/16 04:53**

